

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Visco Oil Plus

Dodatek olejowy do redukcji zużycia oleju

Numer pozycji E802313 Wersja 1.1 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Visco Oil Plus to dodatek opracowany w celu zwiększenia lepkości oleju w silnikach diesla lub benzynowych, z turbosprężarką lub bez.

Eurol Visco Oil Plus jest zalecany, jeśli silnik zużywa więcej niż 1 litr oleju silnikowego na każde 1.000 km, lub jeśli oczekuje się, że silnik będzie pracował w ekstremalnie wysokich temperaturach, na przykład podczas wakacji. Eurol Visco Oil Plus zwiększa lepkość oleju, tworząc grubszą warstwę smarującą między ruchomymi częściami.

Po dodaniu Eurol Visco Oil Plus do oleju silnikowego, samochód pracuje płynnie z mniejszymi wibracjami na biegu jałowym. Przywraca kompresję, poprawia stabilność ścinania w wysokiej temperaturze i pod dużym obciążeniem, zwiększa moc silnika i zmniejsza zużycie paliwa i oleju. Zaleca się użycie puszkę 250 ml Eurol Visco Oil Plus do 4L do 6L oleju silnikowego poprzez dodanie dodatku do ciepłego oleju silnikowego. Upewnij się, że maksymalny poziom oleju nie zostanie przekroczony, sprawdzając bagnet. Po dodaniu dodatku pozwól silnikowi pracować na biegu jałowym przez 10 minut, aby dobrze wymieszać olej. Eurol Visco Oil Plus jest kompatybilny z szeroką gamą olejów silnikowych (na bazie mineralnej lub syntetycznej). Jeśli silnik zużywa więcej niż 1 litr oleju silnikowego na każde 500 km, zaleca się ustalenie przyczyny i wykonanie niezbędnych napraw.

Przed użyciem przeczytaj instrukcje na opakowaniu i w razie pytań skontaktuj się z dystrybutorem lub osobą kontaktową w Eurol. Zapoznaj się z kartą charakterystyki Eurol Visco Oil Plus dotyczącą przechowywania i trwałości.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	bezbarny do lekko żółtego	
Gęstość w 20 °C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	755.0 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	103.0 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	234	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	220 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.