

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Engine Oil Treat

Dodatek olejowy do redukcji tarcia na bazie technologii wolframu

Numer pozycji E802315 Wersja 1.1 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Engine Oil Treat to dodatek opracowany w celu stworzenia grubszej i mocniejszej warstwy smarnej między ruchomymi częściami silnika. Produkt zmniejsza kontakt metalu z metalem w silniku dzięki zastosowaniu starannie dobranych syntetycznych olejów bazowych i zaawansowanych dodatków.

Eurol Engine Oil Treat zwiększa stabilność oksydacyjną oleju silnikowego, dzięki czemu olej silnikowy nie utlenia się w ekstremalnie wysokich temperaturach i może działać dłużej. Ponadto Eurol Engine Oil Treat nadaje olejowi dodatkowe właściwości czyszczące.

Eurol Engine Oil Treat znacząco obniża tarcie i zwiększa moc, co skutkuje oszczędnością paliwa i niższymi emisjami.

Eurol Engine Oil Treat wykorzystuje olej silnikowy jako płyn nośny, aby dotrzeć do odpowiednich części silnika. Zaleca się użycie puszek 250 ml Eurol Engine Oil Treat na 4L do 6L oleju silnikowego. Dodaj dodatek do ciepłego oleju silnikowego. Upewnij się, że maksymalny poziom oleju nie zostanie przekroczony, odczytując bagnet oleju. Po dodaniu dodatku pozwól silnikowi pracować na biegu jałowym przez 10 minut, aby dobrze wymieszać go z olejem.

Eurol Engine Oil Treat jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku olejami do silników benzynowych i diesla.

Przed użyciem przeczytaj instrukcje na opakowaniu i w razie pytań skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub osobą kontaktową w Eurol. Zapoznaj się z kartą charakterystyki Eurol Engine Oil Treat dotyczącą przechowywania i trwałości.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Żółta	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	129.6 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	16.9 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	142	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	168 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.