

Eurol TBN Booster

Dodatek olejowy do wydłużenia żywotności oleju silnikowego

Numer pozycji E802316 Wersja 1.0 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol TBN Booster to dodatek opracowany w celu zwiększenia TBN, co pozwala na dłuższe interwały wymiany oleju w regionach, gdzie paliwo zawiera dużo siarki.

Eurol TBN Booster jest kompatybilny ze wszystkimi komercyjnymi olejami silnikowymi do silników benzynowych i diesla; Eurol TBN Booster nie jest zalecany do silników zasilanych gazem lub wyposażonych w filtr cząstek stałych.

Eurol TBN Booster wydłuża interwał wymiany oleju, dodając dodatkową zasadowość do oleju. Zasadowość (TBN) jest potrzebna do neutralizacji korozyjnych kwasów; im więcej siarki znajduje się w paliwie, tym więcej korozyjnych kwasów się tworzy. Eurol TBN Booster zwiększa rezerwę zasadowości, dzięki czemu olej może dłużej spełniać swoje zadanie pod tym względem.

Eurol TBN Booster jest idealny dla mieszanej floty pojazdów i może być stosowany w starszych silnikach do transportu i robót ziemnych, które pracują na paliwie o wysokiej zawartości siarki.

Zaleca się użycie puszk 250 ml Eurol TBN Booster na 4L do 6L oleju silnikowego. Dodaj dodatek do ciepłego oleju silnikowego. Upewnij się, że maksymalny poziom oleju nie zostanie przekroczony, sprawdzając bagnet. Po dodaniu dodatku pozwól silnikowi pracować na biegu jałowym przez 10 minut, aby zapewnić dobre wymieszanie z olejem.

Eurol TBN Booster neutralizuje więcej kwasów i przyczynia się do tego, że zanieczyszczenia nie gromadzą się, tworząc dłuższe interwały wymiany oleju.

Przed użyciem przeczytaj instrukcje na opakowaniu i w razie pytań skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub osobą kontaktową w Eurol. Zapoznaj się z kartą charakterystyki Eurol TBN Booster w zakresie przechowywania i trwałości.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.99 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	95.5 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	11.3 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	105	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	100 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	0 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.