

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Transmission Stop Leak

Dodatek olejowy do eliminacji wycieków oleju z przekładni

Numer pozycji E802320 Wersja 1.0 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Transmission Stop Leak to dodatek opracowany w celu pęcznienia i rewitalizacji uszczelek oraz o-ringów, aby zatrzymać wycieki w automatycznych skrzyniach biegów.

Eurol Transmission Stop Leak zapobiega dalszym wyciekom, aby uniknąć niskiego poziomu oleju, a także zanieczyszczenia gleby lub wód gruntowych.

Eurol Transmission Stop Leak nie zawiera rozpuszczalników ani substancji stałych i nie tylko powoduje pęcznienie uszczelek i o-ringów, ale także utrzymuje ich elastyczność.

Eurol Transmission Stop Leak jest mieszalny ze wszystkimi mineralnymi i syntetycznymi olejami ATF.

Zaleca się użycie puszek 250 ml Eurol Transmission Stop Leak na 8L do 10L ATF (ok. 25ml/l). Upewnij się, że maksymalny poziom oleju nie zostanie przekroczony, odczytując bagniet oleju. Po dodaniu dodatku pozwól silnikowi pracować na biegu jałowym przez 10 minut, aby dobrze wymieszać olej.

Nie zaleca się stosowania Eurol Transmission Stop Leak w przypadku dużego wycieku ze skrzyni biegów. W przypadku ekstremalnego wycieku zaleca się ustalenie przyczyny (np. pęknięta uszczelka) i podjęcie niezbędnych działań.

Przed użyciem przeczytaj instrukcje na opakowaniu i w razie pytań skontaktuj się z dystrybutorem lub osobą kontaktową w Eurol. Zapoznaj się z kartą charakterystyki Eurol Transmission Stop Leak dotyczącą przechowywania i trwałości.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	bursztynowa	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	78.8 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	9.8 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	103	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	120 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.