

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Diesel Injection Cleaner

Dodatek do oleju napędowego do czyszczenia i ochrony wtryskiwaczy diesla

Numer pozycji E802492 Wersja 1.0 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Diesel Injection Cleaner składa się ze skoncentrowanych składników ograniczających osady, które rozpuszczają i usuwają szkodliwe osady z wtryskiwaczy diesla, takie jak osady węgla i guma. Wszystkie wtryskiwacze diesla z czasem cierpią na nagromadzenie węgla. Ostatecznie wpływa to na wzór wtrysku i rozpylanie, co prowadzi do nieefektywnego i niepełnego spalania. Wtryskiwacze paliwa mogą się zatkać, a samochód może zużywać więcej paliwa niż normalnie. Samochód wydaje się mniej responsywny, a zasięg kilometrów spada.

Eurol Diesel Injection Cleaner został specjalnie opracowany do czyszczenia brudnych wtryskiwaczy diesla i poprawy ogólnej wydajności silnika. Dodatkowe korzyści to przywrócenie utraconej mocy, poprawa przyspieszenia, zapobieganie trudnemu rozruchowi silnika, poprawa pracy na biegu jałowym oraz zmniejszenie emisji dzięki bardziej kompletnemu spalaniu. Eurol Diesel Injection Cleaner jest odpowiedni dla wszystkich silników diesla, z turbosprężarką lub bez.

Puszka 250 ml Eurol Diesel Injection Cleaner jest odpowiednia dla 35L do 65L paliwa. Dodaj Eurol Diesel Injection Cleaner do zbiornika paliwa przed tankowaniem. Używaj co 2.500 km dla najbardziej optymalnego rezultatu.

Objawy, które wskazuje się jako wynik brudnych wtryskiwaczy, takie jak utrata mocy, źle działający silnik, zwiększone zużycie paliwa i czarny dym, są jednak często związane z innymi przyczynami niż zanieczyszczone wtryskiwacze.

Przed użyciem przeczytaj instrukcje na opakowaniu i w razie pytań skontaktuj się z dystrybutorem lub osobą kontaktową w Eurol. Zapoznaj się z kartą charakterystyki Eurol Diesel Injection Cleaner dotyczącą przechowywania i trwałości.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Temperatura zapłonu	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.