

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Diesel DPF Cleaner Plus

Do szybkiej i pełnej regeneracji filtrów cząstek stałych (DPF)

Numer pozycji E802498 Wersja 1.0 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol DPF Cleaner Plus jest zaprojektowany, aby ułatwić regenerację filtra cząstek stałych, gdy jest on bardziej zanieczyszczony niż zwykle. Silniki diesla nie są zaprojektowane do krótkich podróży lub warunków jazdy typu start-stop. Podczas krótkich przejazdów silnik diesla nie osiąga odpowiedniej temperatury, co prowadzi do większego tworzenia się sadzy podczas spalania. Zatykanie filtra cząstek stałych jest spowodowane jakością paliwa, jakością oleju silnikowego i częstą jazdą miejską. Samochód wyposażony w filtr cząstek stałych jest zaprogramowany do regeneracji filtra, gdy tylko układ wydechowy osiągnie temperaturę regeneracji filtra, około 600 °C.

Eurol DPF Cleaner Plus dodaje katalizator do paliwa, aby obniżyć tę temperaturę do 400 °C, co ułatwia utlenianie cząstek węgla. To zmniejszy ciśnienie w układzie wydechowym, co pozwoli na szybsze rozpędzenie się turbiny i zmniejszenie zużycia paliwa.

Eurol DPF Cleaner Plus zaleca się stosować, gdy świeci się kontrolka DPF. Jeśli w takim przypadku nic się nie stanie, filtr cząstek stałych może wymagać usunięcia w celu pełnego wyczyszczenia lub nawet wymiany, co wiąże się z wysokimi kosztami.

Opakowanie 250 ml Eurol DPF Cleaner Plus jest odpowiednie dla 35L do 65L oleju napędowego. Po dodaniu Eurol DPF Cleaner Plus do paliwa, należy przejechać co najmniej 50 km pojazdem. Podczas tej jazdy obroty silnika powinny być regularnie utrzymywane powyżej 2.500-3.000 RPM przez 30 sekund. Dodawanie Eurol DPF Cleaner Plus do zbiornika paliwa przy każdym przeglądzie pomoże w regeneracji filtra cząstek stałych, w każdych warunkach jazdy.

Przed użyciem przeczytaj instrukcje na opakowaniu. Eurol DPF Cleaner Plus nie jest odpowiedni, jeśli Twój pojazd jest wyposażony w CRT.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Bezbarwna	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.81 kg/l	ASTM D 4052
Temperatura zapłonu	64 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.