Eurol Multifleet 15W-40

Óleo de motor mineral para frotas mistas

Número do artigo E100046 Versão 5.0 14/08/2026

Informação do produto

Eurol Multifleet 15W-40 foi desenvolvido em conformidade com os mais recentes requisitos de consumo de óleo e emissões de escape, proporcionando proteção contra o aumento da viscosidade e desgaste. O óleo também possui excelente capacidade de limpeza.

Eurol Multifleet 15W-40 é especialmente adequado para frotas mistas, como motores a gasolina, GPL e diesel leves, com ou sem turbo e/ou catalisador. Devido a esta ampla aplicabilidade, o estoque de óleo para o utilizador e revendedor pode ser reduzido.

Eurol Multifleet 15W-40 cumpre amplamente os limites reduzidos em relação aos depósitos na coroa do pistão, na ranhura do anel superior do pistão e no restante do pistão.

Nível de desempenho

- API CH-4
- API SJ/CG-4

Recomendado para uso

- ACEA A3/B3
- MAN 271
- MTU type 2
- MB 228.1
- ACEA A2/B2
- Allison C-4
- ACEA E2
- API CF
- Volvo VDS
- Mack EO/L

Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Cor	castanho	
Densidade a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidade, cinemática a 40 °C	110.8 cSt	ASTM D 445
Viscosidade, cinemática a 100 °C	14.9 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidade	139	ASTM D 2270
Viscosidade, dinâmica (CCS)	5,421 cP	ASTM D 5293
Ponto de inflamação	214 °C	ASTM D 92
Número de base	8.4 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Cinza sulfatada	1.2 wt%	ASTM D 874
Ponto de fluidez	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.