

# Eurol Excence 5W-30

Óleo de motor longlife totalmente sintético e economizador de combustível ACEA C1

Número do artigo E100059 Versão 4.0

## Informações sobre o produto

Eurol Excence 5W-30 é um óleo totalmente sintético para uso em motores a gasolina e diesel, com ou sem turbo. Além disso, este óleo é recomendado sem problemas em carros e veículos comerciais leves, onde é prescrito um óleo economizador de combustível (de acordo com ACEA C1).

Eurol Excence 5W-30, formulado com aditivos OPT da Eurol, oferece não apenas uma proteção extremamente boa durante longos intervalos de troca de óleo; também é adequado para veículos de passageiros Euro-4 para evitar o entupimento dos filtros de partículas.

Eurol Excence 5W-30 tem, portanto, um teor muito baixo de cinzas sulfatadas, bem como teores muito baixos de fósforo e enxofre (a chamada tecnologia "low SAPS").

Eurol Excence 5W-30 tem propriedades adicionais de economia de combustível.

Além disso, este óleo pode ser usado em motores Ford que exigem a especificação Ford M2C-934A ou M2C-934B, bem como em motores Mazda e Volvo para os quais é prescrita uma "low-SAPS motorolie".

Eurol Excence 5W-30 oferece não apenas uma proteção extremamente boa contra desgaste, mas também contra ferrugem e corrosão, enquanto aditivos especiais mantêm as peças limpas de sujeira, borra e depósitos.

Eurol Excence 5W-30 garante uma formação extremamente rápida de um filme lubrificante estável na partida a frio e uma alta estabilidade térmica em condições de operação severas.

### Aprovado

- STJLR 03.5005

### Nível de desempenho

- ACEA C1
- Ford WSS-M2C934 B
- JASO DL-1

## Propriedades físicas

Property/Test	Value/Result	ASTM Standard
Cor	castanho	
Densidade a 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidade, cinemática a 40°C	50.8 cSt	ASTM D 445
Viscosidade, cinemática a 100°C	9.5 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidade	174	ASTM D 2270
Viscosidade, dinâmica (CCS)	4,000 cP	ASTM D 5293
Ponto de inflamação	201 °C	ASTM D 92
Cinza de sulfato	0.5 wt%	ASTM D 874
Ponto de fluidez	-42 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.