

POWERING
PERFORMANCE

FICHA TÉCNICA

Eurol Endurance LD 10W-40

Óleo de motor UHPD para intervalos de troca extra longos em camiões

Número do artigo E100117 Versão 7.0 14/04/2025

Informações sobre o produto

Eurol Endurance LD 10W-40 é um óleo de motor sintético que cumpre os novos requisitos UHPD (Ultra High Performance Diesel). Este óleo oferece uma proteção extremamente eficaz contra "bore-polishing" e possui uma estabilidade superior contra oxidação e altas temperaturas.

Eurol Endurance LD 10W-40 é economizador de combustível, adequado para motores diesel altamente carregados de camiões, autocarros e veículos industriais. Graças à tecnologia de aditivos especial, tanto o óleo quanto o motor são mantidos limpos de forma incomparável.

Eurol Endurance LD 10W-40 é um óleo chamado Long Drain e, portanto, é adequado para intervalos de troca de óleo prolongados, desde que permitidos pelo fabricante do motor, dependendo das condições de operação e do método de filtração, reduzindo assim os custos de manutenção.

Aprovado

- API CI-4
- DTFR 15B120
- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Nível de desempenho

- ACEA E4
- ACEA E7
- CES 20077
- CES 20078
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3277
- MB 228.5
- MTU type 3
- Renault RXD
- Volvo VDS-2

Recomendado para uso

- Deutz DQC IV-10
- MAN M 3377
- Scania LDF-2

Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standard
Cor	castanho	
Densidade a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidade, cinemática a 40°C	102.4 cSt	ASTM D 445
Viscosidade, cinemática a 100°C	15.0 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidade	153	ASTM D 2270
Viscosidade, dinâmica (CCS)	6,590 cP	ASTM D 5293
Ponto de inflamação	228 °C	ASTM D 92
Cinza de sulfato	1.6 wt%	ASTM D 874
Ponto de fluidez	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.