

Eurol Evolence 0W-30

Óleo de motor longlife totalmente sintético

Número do artigo E100129 Versão 8.0 14/04/2025

Informações sobre o produto

Eurol Evolence 0W-30 é um óleo de motor totalmente sintético, especialmente adequado para motores a gasolina americanos e asiáticos em automóveis de passageiros, SUV's e carrinhas. Este óleo de motor pode ser utilizado em carros equipados com catalisadores, motores turbo e sistemas de injeção direta onde API SP (-RC) ou ILSAC GF-6a é prescrito. Eurol Evolence 0W-30 é adequado para veículos que utilizam combustíveis à base de gasolina que contêm até 85% de etanol (E85), bem como GPL e GNC.

Eurol Evolence 0W-30 garante uma lubrificação e limpeza ótimas, especialmente para motores a gasolina asiáticos e americanos de vários fabricantes de automóveis, como Ford, Chrysler, GM, Toyota, Lexus, Kia, Subaru, Mitsubishi e Honda.

Eurol Evolence 0W-30 é projetado para melhorar o consumo de combustível, a proteção do turbo e a compatibilidade do sistema de controle de emissões. Este óleo oferece excelente proteção contra desgaste, corrosão, borra e depósitos para garantir a máxima vida útil do motor.

Eurol Evolence 0W-30 minimiza o risco de LSPI (Low Speed Pre Ignition) em motores modernos com GDI e TGDI e oferece proteção máxima à corrente de distribuição contra depósitos e desgaste.

Eurol Evolence 0W-30 é retrocompatível com especificações API anteriores, como API SM, SN e SN Plus e ILSAC GF 4 e GF-5.

Aprovado

- API SP

Nível de desempenho

- API SP-RC
- ILSAC GF-6A

Recomendado para uso

- API CF
- GM dexos 1 Gen 2

Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standard
Cor	âmbar	
Densidade a 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidade, cinemática a 40°C	50.5 cSt	ASTM D 445
Viscosidade, cinemática a 100°C	9.6 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidade	178	ASTM D 2270
Viscosidade, dinâmica (CCS)	5,689 cP	ASTM D 5293
Ponto de inflamação	233 °C	ASTM D 92
Cinza de sulfato	0.9 wt%	ASTM D 874
Ponto de fluidez	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.