Eurol Nautic L. 25W-40 FCW

Óleo 4 tempos para motores marítimos

Número do artigo E100138 Versão 2.0 14/04/2025

Informações sobre o produto

Eurol Nautic Line 25W-40 FCW é um óleo de motor que garante uma lubrificação e proteção ótimas para motores marítimos de 4 tempos internos e externos que exigem a especificação FC-W.

Eurol Nautic Line 25W-40 FCW cumpre os requisitos NMMA FCW, como proteção contra ferrugem e corrosão devido ao contato com água (salgada), uma redução limitada da viscosidade após uso prolongado e uma excelente proteção contra desgaste e sedimentação, especialmente no caso de diluição de combustível*.

*A diluição de combustível pode ocorrer em motores, quando o motor funciona em ponto morto por um longo período e o combustível não queimado vaza para o cárter. Eurol Nautic Line 25W-40 FCW contém aditivos especiais que minimizam o desgaste tanto em baixas quanto em altas velocidades.

Graças a aditivos especiais, Eurol Nautic Line 25W-40 FCW mantém seu alto nível de desempenho, mesmo após o período de troca de óleo ter expirado. No entanto, é sempre melhor garantir trocas de óleo em tempo hábil.

Nível de desempenho

- API SL
- JASO MA
- NMMA FC-W

Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Cor	castanho	
Densidade a 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidade, cinemática a 40°C	133.7 cSt	ASTM D 445
Viscosidade, cinemática a 100°C	15.0 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidade	114	ASTM D 2270
Viscosidade, dinâmica (CCS)	4,713 cP	ASTM D 5293
Ponto de inflamação	244 °C	ASTM D 92
Cinza de sulfato	0.8 wt%	ASTM D 874
Ponto de fluidez	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.