

Eurol Vitence 5W-40

Óleo de motor totalmente sintético para motores a gasolina e diesel, ACEA C3

Número do artigo E100191 Versão 4.0 14/04/2025

Informações sobre o produto

Eurol Vitence 5W-40 é um óleo de motor totalmente sintético para uso em motores a gasolina, GPL e diesel de automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros, equipados com filtros de partículas.

Eurol Vitence 5W-40 proporciona uma película lubrificante extremamente rápida e estável na partida a frio e mantém essa película a altas temperaturas. Além disso, reduz o atrito ao mínimo.

Eurol Vitence 5W-40 tem um baixo teor de cinzas sulfatadas e baixos níveis de fósforo e enxofre (a chamada tecnologia "mid-SAPS").

Testes adicionais demonstraram que o produto cumpre a especificação MB 229.31; assim, este óleo é aplicável universalmente não só para ACEA C3 e API SP, mas também para Mercedes-Benz, VW, PSA, Fiat, GM e Renault.

Eurol Vitence 5W-40 atende às exigências de oficinas independentes e utilizadores finais que procuram um óleo de motor económico e eficiente em termos de combustível para veículos que já não estão sob garantia.

Além disso, Eurol Vitence 5W-40 é adequado para uso em motores que ainda estão sob garantia quando um veículo requer um óleo padrão ACEA, de acordo com as recomendações no manual do utilizador OEM.

Consulte o manual para mais orientações ou procure recomendações de óleo no nosso consultor de produtos em www.eurol.com.

Nível de desempenho

- ACEA C3
- API SP
- MB 229.31

Recomendado para uso

- API CF
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- PSA B71 2296
- Renault RN0700 / 0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Cor	castanho	
Densidade a 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidade, cinemática a 40°C	85.2 cSt	ASTM D 445
Viscosidade, cinemática a 100°C	14.2 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidade	173	ASTM D 2270
Viscosidade, dinâmica (CCS)	5,831 cP	ASTM D 5293
Cinza de sulfato	0.8 wt%	ASTM D 874
Ponto de fluidez	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.