Eurol Vitence LLIII 5W-30

Óleo de motor mid-SAPS totalmente sintético para automóveis de passageiros

Número do artigo E100195 Versão 5.0 14/04/2025

Informações sobre o produto

Eurol Vitence LL III 5W-30 é um óleo de motor totalmente sintético mid-SAPS longlife. É projetado para motores a gasolina e diesel em automóveis de passageiros e veículos comerciais leves que atendem à especificação VW 504.00/507.00.

Uma das características marcantes é a formação rápida e consistente de uma película lubrificante durante partidas a frio, mantendo esta camada protetora intacta, mesmo em temperaturas elevadas. Esta propriedade não só garante proteção ideal do motor, mas também reduz significativamente o atrito.

Eurol Vitence LL III 5W-30 tem baixo teor de cinzas sulfatadas e os baixos níveis de fósforo e enxofre definem o óleo como tecnologia "mid-SAPS".

Eurol Vitence LL III 5W-30 provou ser compatível com a especificação MB 229.51. Isso o torna uma escolha versátil, não apenas para aplicações ACEA C3 e API SN, mas também para uma gama de veículos, incluindo os da Mercedes-Benz, VW, BMW, Fiat, GM e Renault.

Eurol Vitence LLIII 5W-30 atende às exigências de oficinas independentes e usuários finais que procuram um óleo de motor econômico e eficiente em termos de combustível para veículos que não estão mais sob garantia.

Além disso, Eurol Vitence LL III 5W-30 é adequado para uso em motores que ainda estão sob garantia quando um veículo requer um óleo padrão ACEA, de acordo com as recomendações no manual do usuário OEM.

Consulte o manual para mais orientações ou procure recomendações de óleo no nosso consultor de produtos em www.eurol.com.

Recomendado para uso

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- MB 229.31
- MB 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Cor	castanho	
Densidade a 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidade, cinemática a 40°C	67.9 cSt	ASTM D 445
Viscosidade, cinemática a 100°C	12.3 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidade	181	ASTM D 2270
Viscosidade, dinâmica (CCS)	3,500 cP	ASTM D 5293
Ponto de inflamação	227 °C	ASTM D 92
Cinza de sulfato	0.7 wt%	ASTM D 874
Ponto de fluidez	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.