

Eurol HDS SAE 10W

Óleo mineral para motores a diesel

Número do artigo E101250 Versão 3.0 14/04/2025

Informações sobre o produto

Eurol HDS SAE 10W é especialmente desenvolvido para motores a gasolina de carga leve a pesada, motores diesel com e sem turbo e motores estacionários. Este óleo também é adequado para motores diesel que operam com um teor de enxofre mais elevado (até 0,5%).

Eurol HDS SAE 10W possui uma forte capacidade de limpeza e proteção. Assim, evita a formação de depósitos de carbono e incrustações nos pistões, nas válvulas e nas câmaras de combustão.

Eurol HDS SAE 10W oferece uma boa proteção contra desgaste, corrosão, borra e formação de espuma, mantendo-se estável mesmo em altas temperaturas e prevenindo o espessamento do óleo.

Eurol HDS SAE 30, 40 e 50 também atendem à norma API CF-2, que é prescrita para motores diesel de 2 tempos, especialmente os da Detroit Diesel.

Note que, devido à presença de aditivos contendo zinco, este óleo não é recomendado para uso em motores com componentes prateados.

Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Cor	castanho	
Densidade a 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidade, cinemática a 40°C	33.3 cSt	ASTM D 445
Viscosidade, cinemática a 100°C	6.0 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidade	127	ASTM D 2270
Viscosidade, dinâmica (CCS)	2,814 cP	ASTM D 5293
Ponto de inflamação	209 °C	ASTM D 92
Cinza de sulfato	1.4 wt%	ASTM D 874
Ponto de fluidez	-42 °C	ASTM D 97