



POWERING
PERFORMANCE

FICHA TÉCNICA

Eurol Hykrol FA 10W-30

Óleo UTTO multifuncional para transmissão, hidráulica e sistemas de travões húmidos em máquinas agrícolas e de movimentação de terras.

Número do artigo E105821 Versão 3.0 01/06/2026

Informação do produto

Eurol Hykrol FA 10W-30 é um óleo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) de alta qualidade para transmissões, sistemas hidráulicos e travões húmidos em máquinas agrícolas e de movimentação de terras. O óleo oferece excelente proteção contra o desgaste, previne o stick-slip em sistemas de travões húmidos e apoia um desempenho fiável em condições de trabalho exigentes.

Eurol Hykrol FA 10W-30 foi desenvolvido para sistemas combinados de transmissão e hidráulicos em tratores, máquinas agrícolas e equipamentos de movimentação de terras. Graças à tecnologia de aditivos cuidadosamente equilibrada, este óleo UTTO oferece excelentes propriedades de fricção, reduzindo efetivamente vibrações e ruídos em sistemas de travões húmidos.

O elevado índice de viscosidade apoia um funcionamento lubrificante estável tanto a baixas como a altas temperaturas. Além disso, o óleo protege contra o desgaste, corrosão, oxidação e formação de espuma, o que contribui para uma longa vida útil dos componentes e um desempenho fiável sob cargas pesadas.

Benefícios do produto

- Previne stick-slip e ruído em sistemas de travões húmidos
- Excelente proteção contra desgaste e corrosão
- Índice de viscosidade elevado para desempenho estável em várias temperaturas
- Boa proteção contra oxidação e formação de espuma
- Ampla aplicabilidade em transmissões e aplicações hidráulicas

Aplicação

- Transmissões de tratores, bulldozers e máquinas agrícolas
- Máquinas com sistemas de travões húmidos
- Aplicações para as quais é prescrito Fendt CVT FWN 81001

Instruções de utilização

- Utilizar de acordo com as instruções do fabricante da máquina
- Verifique regularmente o nível do óleo e substitua de acordo com os intervalos de manutenção recomendados
- Adequado para sistemas combinados de transmissão e hidráulicos

Nível de desempenho

- Allison C-4
- API GL-4
- Case 1204/6/7/9
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525
- Fendt CVT FWN 81001
- FNHA-2C-201.00
- Ford M2C134-A/-C/-D
- Ford M2C86-B/-C
- John Deere JDM J20C
- MF M1127A/B
- MF M1135/1141/1143/1145
- NH410B/420A
- Valtra G2-08/-A22
- Vickers/Eaton I-286-S/M2950S
- Volvo WB101

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.



POWERING
PERFORMANCE

FICHA TÉCNICA

Eurol Hykrol FA 10W-30

Óleo UTTO multifuncional para transmissão, hidráulica e sistemas de travões húmidos em máquinas agrícolas e de movimentação de terras.

Número do artigo E105821 Versão 3.0 01/06/2026

Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Cor	castanho	
Densidade a 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidade, cinemática a 40 °C	59.2 cSt	ASTM D 445
Viscosidade, cinemática a 100 °C	10.9 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidade	179	ASTM D 2270
Ponto de inflamação	210 °C	ASTM D 92
Ponto de fluidez	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos.

Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.