

Eurol Front Fork Oil SAE 15

Óleo de garfo universal

Número do artigo E107010 Versão 1.1

Informações sobre o produto

O Eurol Front Fork Oil SAE 15 é fabricado a partir de óleos base parafínicos cuidadosamente selecionados, com um baixo ponto de congelação e um elevado índice de viscosidade.

O Eurol Front Fork Oil SAE 15 é enriquecido com aditivos altamente eficazes. Estes proporcionam uma suspensão e amortecimento hidráulico excecionais, reduzindo o atrito e o desgaste ao mínimo e garantindo movimentos suaves. Além disso, oferece a proteção necessária contra a formação de espuma e corrosão. O Eurol Front Fork Oil SAE 15 não afeta as vedações.

O Eurol Front Fork Oil SAE 15 é termicamente e oxidativamente estável e pode ser utilizado numa ampla gama de temperaturas. Graças aos melhoradores de índice de viscosidade estáveis, estes óleos mantêm a sua viscosidade por um período de tempo muito longo.

Propriedades físicas

Property/Test	Value/Result	ASTM Standaard
Cor	vermelho	
Densidade a 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidade, cinemática a 40°C	43.0 cSt	ASTM D 445
Viscosidade, cinemática a 100°C	7.6 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidade	145	ASTM D 2270
Ponto de inflamação	229 °C	ASTM D 92
Ponto de fluidez	-45 °C	ASTM D 97