

# Eurol Fultrax 75W-140 LS

Óleo de transmissão "limited-slip" totalmente sintético

Número do artigo E110077 Versão 1.0 15/04/2025

## Informações sobre o produto

Eurol Fultrax 75W-140 LS é um óleo de transmissão totalmente sintético especialmente desenvolvido para transmissões altamente carregadas que requerem um óleo de transmissão com alta viscosidade e que seja resistente a cargas pesadas, altas pressões e cargas de choque.

Eurol Fultrax 75W-140 LS é recomendado para transmissões hipoides, reduções de cubo e diferenciais com / sem limitadores de deslizamento de lamelas, como encontrados em carros modernos.

Eurol Fultrax 75W-140 LS também pode ser aplicado em várias outras transmissões de eixo, quando um óleo de transmissão "Limited-Slip" ou não, com nível API GL-5, é prescrito pelo fabricante.

Eurol Fultrax 75W-140 LS possui um índice de viscosidade muito alto, excelentes propriedades de fluidez a baixas temperaturas e mantém a classificação mesmo nas condições de operação mais severas.

Eurol Fultrax 75W-140 LS é baseado na tecnologia mais moderna em aditivos combinados com óleos base sintéticos. Esta tecnologia oferece melhor proteção contra oxidação térmica e contribui para a redução de corrosão e desgaste, sem afetar as vedações. Melhoradores de fricção especiais tornam este óleo adequado para aplicações "Limited-Slip" tanto em automóveis e caminhões quanto em tratores e máquinas de terraplenagem, evitando, entre outras coisas, ruídos incômodos ao fazer curvas.

### Nível de desempenho

- API GL-5
- BMW LS Axle
- BMW MSP/A
- Ford WSS-M2C192-A
- GM/Opel GM 12346140
- Scania STO 1:0

### Recomendado para uso

- MB 235.61

## Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standard
Cor	Amarelo	
Densidade a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidade, cinemática a 40°C	185.6 cSt	ASTM D 445
Viscosidade, cinemática a 100°C	26.3 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidade	178	ASTM D 2270
Ponto de inflamação	215 °C	ASTM D 92
Ponto de fluidez	-48 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.