

Eurol Thread Cutting Oil

Óleo de corte de rosca

Número do artigo E120360 Versão 1.3 15/04/2025

Informações sobre o produto

Eurol Thread Cutting Oil é um óleo de corte à base de óleos minerais com excelentes propriedades de Pressão Extrema. O Eurol Thread Cutting Oil foi desenvolvido para o processamento de fios de aço de alta qualidade.

O Eurol Thread Cutting Oil contém substâncias que, sob a influência de altas pressões, formam uma película lubrificante semi-sólida. Isto previne a soldagem dos materiais a serem processados.

O Eurol Thread Cutting Oil pode descolorir ligas com cobre.

Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Cor	castanho	
Densidade a 20°C	0.91 kg/l	ASTM D 4052
Ponto de inflamação	164 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.