



POWERING
PERFORMANCE

FICHA TÉCNICA

Eurol Metal Protection

Agente anticorrosivo com propriedades de deslocamento de água

Número do artigo E120555 Versão 1.0 15/04/2025

Informações sobre o produto

Eurol Metal Protection é recomendado para a conservação de semiacabados e produtos finais na metalurgia que necessitam de proteção contra corrosão durante alguns meses em armazenamento interno.

Eurol Metal Protection pode ser aplicado por imersão, ou com um pincel ou pulverizador.

Possui propriedades de deslocamento de água.

Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standard
Cor	castanho-claro	
Densidade a 20°C	0.81 kg/l	ASTM D 4052
Ponto de inflamação	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos.

Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.