



POWERING
PERFORMANCE

FICHA TÉCNICA

Eurol Saw & Chain Oil ISO-VG 220

Número do artigo E125422 Versão 1.1 07/07/2026

Nível de desempenho

- ISO 12925-1 CKD
- David Brown S1.53.101 Type M, A & E
- AGMA 9005/E02
- DIN 51517/3 (CLP)
- AISE (US Steel) 224

Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Cor	castanho	
Densidade a 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidade, cinemática a 40 °C	222.0 cSt	ASTM D 445
Viscosidade, cinemática a 100 °C	19.5 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidade	100	ASTM D 2270
Ponto de inflamação	253 °C	ASTM D 92
Ponto de fluidez	-21 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.