



POWERING  
PERFORMANCE

FICHA TÉCNICA

# Eurol Saw & Chain Oil ISO-VG 320

Número do artigo E125423 Versão 1.0 06/07/2026

## Propriedades físicas

| Característica                   | Valor/Resultado | ASTM Standard |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| Cor                              | castanho        |               |
| Densidade a 20°C                 | 0.89 kg/l       | ASTM D 4052   |
| Viscosidade, cinemática a 40 °C  | 318.1 cSt       | ASTM D 445    |
| Viscosidade, cinemática a 100 °C | 24.5 cSt        | ASTM D 445    |
| Índice de viscosidade            | 98.0            | ASTM D 2270   |
| Ponto de inflamação              | 250 °C          | ASTM D 92     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos.

Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.