

# Eurol Gear Oil EP

óleo de transmissão com alta capacidade de absorção de pressão

Número do artigo E126207 Versão 1.3

## Informações sobre o produto

Eurol Gear Oil EP é um produto para a lubrificação de transmissões de engrenagens. Eurol Gear Oil EP é feito com óleo mineral e um pacote de aditivos bem equilibrado.

Eurol Gear Oil EP garante uma lubrificação estável sob as mais diversas condições e em cargas de choque pesadas.

Eurol Gear Oil EP não é adequado para sistemas onde também é utilizado cobre.

### Nível de desempenho

- API GL-5
- MIL-L-2105 B/C/D

### Recomendado para uso

- Mack GO-G

## Propriedades físicas

Property/Test	Value/Result	ASTM Standard
Cor	castanho	
Densidade a 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Índice de viscosidade	100	ASTM D 2270
Ponto de inflamação	244 °C	ASTM D 92
Ponto de fluidez	-30 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos.

Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.