



POWERING  
PERFORMANCE

FICHA TÉCNICA

# Eurol TTX ProScoot

Óleo semissintético de 2 tempos para pequenos motores de 2 tempos refrigerados a ar e a água

Número do artigo E128428 Versão 3.0 25/04/2025

## Informações sobre o produto

Eurol TTX ProScoot é um óleo semi-sintético para a lubrificação de pequenos motores a 2 tempos, refrigerados a ar ou a água (até 50 cc), com ou sem sistema de injeção, como ciclomotores e scooters.

Eurol TTX ProScoot é testado de forma duradoura e formulado a partir de óleos base selecionados e aditivos que garantem uma lubrificação ótima, mesmo em altas temperaturas e cargas pesadas.

Eurol TTX ProScoot mistura-se facilmente com gasolina (Sem Chumbo e Super). Previne o depósito nas velas de ignição, depósitos nos pistões, depósitos de carbono nas portas de admissão e escape, anéis de pistão presos e combustão prematura.

Eurol TTX ProScoot previne o desgaste e a corrosão de todas as partes vitais e reduz o fumo de escape. Devido ao baixo teor de cinzas de sulfato, a probabilidade de um pistão perfurado devido a pré-ignição ou detonação é mínima.

- Proporção de mistura: 1:50 (A menos que especificado de outra forma)

## Nível de desempenho

- API TC
- ISO-L-EGD
- JASO FD
- TISI

## Propriedades físicas

| Característica                  | Valor/Resultado | ASTM Standaard |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| Cor                             | Verde           |                |
| Densidade a 20°C                | 0.86 kg/l       | ASTM D 4052    |
| Viscosidade, cinemática a 40°C  | 64.8 cSt        | ASTM D 445     |
| Viscosidade, cinemática a 100°C | 9.4 cSt         | ASTM D 445     |
| Índice de viscosidade           | 124             | ASTM D 2270    |
| Ponto de inflamação             | 92 °C           | ASTM D 92      |
| Ponto de fluidez                | -18 °C          | ASTM D 97      |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.