

Eurol Demoulding Oil

Número do artigo E401470 Versão 1.1 16/04/2025

Informações sobre o produto

O óleo de desmoldagem Eurol é isento de nitrito e é utilizado para a desmoldagem de cofragens de madeira. Pode ser aplicado por meio de rolos, pincéis ou pulverização. O óleo de desmoldagem Eurol é utilizado puro. Devido à estabilidade do produto, deve ser utilizado dentro de um ano.

Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standard
Cor	castanho-claro	
Densidade a 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Ponto de inflamação	100 °C	ASTM D 92
PH	8.9	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.