

Eurol ML Coating Spray 400ML

Spray anti-ferrugem

Número do artigo E701390 Versão 1.1

Informações sobre o produto

Eurol ML Coating Spray é um spray que contém uma cera com baixo teor de solventes que oferece uma boa proteção contra a corrosão.

Eurol ML Coating Spray tem uma boa ação repelente de água e penetrante. Isto proporciona uma excelente proteção contra a corrosão, tornando o produto ideal para o interior das portas de automóveis, espaços ocos no carro, em partes cromadas, frisos decorativos, vigas do chassis e peças móveis.

Agitar bem a lata antes de cada uso, no mínimo 10 segundos. Pulverizar a uma distância de cerca de 20-25 cm do objeto a ser tratado. Aplicar na quantidade desejada. Deixar o produto atuar por 5 a 10 minutos durante o uso.

Utilizar apenas ao ar livre ou em local bem ventilado. Em caso de contato com os olhos, enxaguar imediatamente com bastante água. Altamente inflamável.

Eurol ML Coating Spray tem uma validade de 3 anos em local fresco e seco, com uma temperatura mínima de +5°C e máxima de +25°C.

Propriedades físicas

Property/Test	Value/Result	ASTM Standaard
Cor	castanho	
Ponto de inflamação	-97 °C	ASTM D 92