

# Eurol Transmission Flush

## Aditivo de óleo para a limpeza de transmissões automáticas

Número do artigo E802311 Versão 1.2 29/01/2025

### Informações sobre o produto

Eurol Transmission Flush é um aditivo desenvolvido para remover depósitos de fluido de transmissão antigo das linhas de refrigeração, radiador, conversor de torque e outras partes da transmissão, prolongando assim a vida útil da transmissão.

Eurol Transmission Flush é adicionado ao óleo de transmissão antigo e, por meio de um equipamento de lavagem de transmissão, o Eurol Transmission Flush é bombeado através do sistema, soltando gradualmente todos os depósitos da transmissão.

Apesar de não conter solventes agressivos, o Eurol Transmission Flush remove eficazmente contaminantes, partículas de desgaste e depósitos, sem danificar a transmissão. Para obter o melhor resultado, é recomendado usar o Eurol Transmission Flush a cada troca de óleo. O Eurol Transmission Flush é adicionado ao óleo de transmissão antigo para limpar as partes da transmissão. Recomenda-se uma lata de 500 ml de Eurol Transmission Flush para uso em 8L a 12L de óleo de transmissão.

O Eurol Transmission Flush é desenvolvido de forma a não causar danos à transmissão. Uma pequena quantidade do aditivo de lavagem sempre permanecerá na transmissão após a lavagem, pois apenas 80 a 90% do óleo, com ou sem aditivo, é removido da transmissão. O Eurol Transmission Flush garante que não haverá danos a nenhum dos componentes da transmissão quando algo permanecer na transmissão.

Leia as instruções na embalagem antes de usar e, em caso de dúvidas, entre em contato com o seu distribuidor ou com o seu contato na Eurol.

### Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standard
Cor	Amarelo	
Densidade a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidade, cinemática a 40°C	21.7 cSt	ASTM D 445
Viscosidade, cinemática a 100°C	5.0 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidade	95.0	ASTM D 2270
Ponto de inflamação	164 °C	ASTM D 92
Ponto de fluidez	-30 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.