

## **Eurol Prop-Shaft grease EP 3**

Massa lubrificante multiusos para rolamentos de rolos e esferas

Número do artigo E901472 Versão 2.1 17/04/2025

## Informações sobre o produto

Eurol Prop-Shaft Grease EP 3 foi desenvolvido para a lubrificação de pontos de articulação sob condições normais de carga e ambientes húmidos, como eixos de hélice de motores fora de borda.

Eurol Prop-Shaft Grease EP 3 também pode ser utilizado em rolamentos de esferas, desde que a carga e a temperatura não sejam demasiado elevadas. Devido à sua estrutura, é também adequado para a lubrificação de cabos e bombas de água.

Eurol Prop-Shaft Grease EP 3 é baseado em sabão de lítio, óleos base nafténicos e polímeros. Este lubrificante é naturalmente muito resistente à água, oferece boa resistência ao envelhecimento e suporta temperaturas contínuas até 70°C.

## Nível de desempenho

- DIN 51825: KP3K-20
- ISO 6743 ISO-L-XBCEB3

## Propriedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Cor	castanho-claro	
Viscosidade do óleo de base	120 cSt	ASTM D 445
Densidade a 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Ponto de queda	180.0 °C	IP 396
Tipo de óleo base	Mineral	
Tipo de espessante	Lithium	
Consistência NLGI	3	
Carga de soldadura de 4 esferas	240.0 kg	ASTM D 2596