

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Elance FE 0W-20

Ulei de motor economisitor de combustibil pentru anumite modele Renault

Numărul articolului E100014 Versiune 1.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Elance FE 0W-20 este un ulei de motor complet sintetic mid SAPS, formulat special pentru a îndeplini specificația RN 17 FE. Acest ulei este aplicabil pentru anumite motoare pe benzină și motoare diesel (Euro 6d de la mijlocul anului 2018) de la Renault și Dacia. Acest ulei de motor este de asemenea potrivit pentru vehiculele pentru care este prescris ACEA C5. Atenție: acest ulei NU este compatibil înapoi cu alte specificații Renault precum RN 17, RN 17 RSA, RN 700, RN 710 și RN 720.

Eurol Elance FE 0W-20 este un ulei de motor cu vâscozitate scăzută, care contribuie la consumul de combustibil fără a compromite protecția împotriva uzurii, chiar și la temperaturi ridicate în timpul intervalelor lungi de schimbare. În plus, acest ulei asigură o lubrifiere rapidă în condiții de vreme rece și în situații de pornire-oprire. Eurol Elance FE 0W-20 oferă o protecție excelentă împotriva depunerilor și a nămolului pe durata sa de viață. Stabilitatea termică și de oxidare excelentă previn schimbarea uleiului. Catalizatoarele și filtrele de particule sunt bine protejate de acest ulei mid-SAPS echilibrat. Eurol Elance FE 0W-20 este un ulei de motor stabil la forfecare cu evaporare redusă și o pornire la rece bună. Pentru anumite aplicații, cum ar fi călătoriile scurte frecvente (taxiuri, curieri) și sarcinile grele, intervalele de schimbare trebuie reduse, așa cum este menționat în unele specificații ale producătorului. Dacă calitatea necesară pentru un vehicul nu este menționată sub "performanță", trebuie verificată aplicabilitatea acestui ulei în specificațiile producătorului sau pe Eurol Product Advisor la www.eurol.com.

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	chihlimbariu	
Densitate la 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	39.0 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	8.2 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	190	ASTM D 2270
Punctul de turnare	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.