

Eurol Vitence 5W-30

Ulei de motor economisitor de combustibil pentru motoare pe benzină și diesel, ACEA C3/C2

Numărul articolului E100035 Versiune 3.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Vitence 5W-30 este un ulei de motor complet sintetic pentru utilizare în motoare pe benzină, GPL și diesel ale autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare, echipate cu filtre de particule.

Eurol Vitence 5W-30 asigură un film de lubrifiere extrem de rapid și stabil la pornirea la rece și menține acest film la temperaturi ridicate. În plus, reduce frecarea la un nivel minim.

Eurol Vitence 5W-30 are un conținut scăzut de cenușă sulfată și, de asemenea, niveluri scăzute de fosfor și sulf (așa-numita tehnologie "mid-SAPS").

Teste suplimentare au arătat că produsul îndeplinește specificația MB 229.31; astfel, acest ulei nu este doar universal aplicabil pentru ACEA C2/C3 și API SN, ci și pentru Mercedes-Benz, VW, PSA, Fiat, GM și Renault.

Eurol Vitence 5W-30 îndeplinește cerințele atelierelor independente și ale utilizatorilor finali care caută un ulei de motor economic și eficient din punct de vedere al consumului de combustibil pentru vehiculele care nu mai sunt sub garanție.

Eurol Vitence 5W-30 poate fi, de asemenea, utilizat în motoarele unde este necesară performanța Dexos 2/Dexos D. În plus, Eurol Vitence 5W-30 este potrivit pentru utilizare în motoarele care sunt încă sub garanție atunci când un vehicul necesită un ulei standard ACEA, în conformitate cu recomandările din manualul OEM.

Pentru îndrumări suplimentare, consultați manualul sau căutați recomandări de ulei pe consilierul nostru de produse la www.eurol.com.

Nivel de performanță

- ACEA C3
- API SP
- MB 229.31

Recomandat pentru utilizare

- API CF
- Chrysler MS 11106
- Fiat 9.55535-S1
- Fiat 9.55535-S3
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025
- PSA B71 2290<2017
- Renault RN0700 / 0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	71.0 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	12.0 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	166	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	6,127 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.60 cP	ASTM D 4683
Punct de aprindere	235 °C	ASTM D 92
Cenușă cu sulfat	0.8 wt%	ASTM D 874

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.