

Eurol Ultrance ECO 0W-20

Ulei complet sintetic pentru economisirea combustibilului pentru motoare pe benzină și diesel

Numărul articolului E100036 Versiune 15.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Ultrance ECO 0W-20 este un ulei de motor complet sintetic mid SAPS pentru autoturisme, autoutilitare și SUV-uri echipate cu dispozitive de post-tratare cu sau fără turbo. Acest ulei de motor este larg aplicabil și depășește limitele de specificație ale diferitelor specificații OEM.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 este un ulei de motor cu vâscozitate redusă, care contribuie la economisirea de combustibil fără a compromite protecția împotriva uzurii, chiar și la temperaturi ridicate și în timpul intervalelor de schimb prelungite. Acest produs nu este doar potrivit pentru motoarele pe benzină (inclusiv (T)GDI) sau diesel, ci și pentru combustibili alternativi precum GPL, CNG, biodiesel (B10 și etanol (E85)) și vehicule hibride.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 este formulat pentru a minimiza evenimentele de aprindere prematură la turații reduse (LSPI). Proprietățile de curățare ale acestui ulei de motor previn depunerile în motor și turbo. Stabilitatea termică și de oxidare excelentă a acestui ulei asigură un termen lung de schimb, așa cum este prescris de producător.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 are o compoziție stabilă la forfecare cu evaporare redusă și asigură o pornire la rece bună. Acest ulei de motor nu este doar potrivit pentru multe mașini americane și asiatice, ci și pentru mașinile europene care îndeplinesc cerințele Euro 6 și restricțiile de CO₂.

Pentru anumite aplicații, cum ar fi călătoriile scurte frecvente (taxiuri, curieri) și sarcinile grele, intervalele de schimb trebuie reduse. Eurol Ultrance ECO 0W-20 poate fi de asemenea utilizat în motoarele Fiat unde este necesară performanța Fiat 9.55535-DM1/DSX. Pentru îndrumări suplimentare, consultați manualul sau căutați recomandări de ulei pe consultantul nostru de produse la www.eurol.com.

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	chihlimburi	
Densitate la 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	41.7 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	8.3 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	179	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	5,451 cP	ASTM D 5293
Punct de aprindere	225 °C	ASTM D 92
Cenușă cu sulfat	0.7 wt%	ASTM D 874
Punctul de turnare	-45 °C	ASTM D 97