

Eurol Multifleet 20W-50

Ulei de motor mineral pentru flote mixte

Numărul articolului E100041 Versiune 5.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Multifleet 20W-50 este dezvoltat conform celor mai recente cerințe de consum de ulei și emisii de evacuare, oferind protecție împotriva creșterii vâscozității și uzurii. Uleiul are, de asemenea, o capacitate excelentă de curățare.

Eurol Multifleet 20W-50 este deosebit de potrivit pentru flotele mixte, cum ar fi motoarele pe benzină, LPG și motoarele diesel ușoare, fie că sunt echipate sau nu cu turbo și/sau catalizator. Datorită acestei versatilități, stocul de ulei pentru utilizator și revânzător poate fi redus.

Eurol Multifleet 20W-50 îndeplinește pe deplin limitele reduse în ceea ce privește depunerile pe coroana pistonului, pe canelura superioară a segmentului pistonului și pe restul pistonului.

Nivel de performanță

- API SJ/CG-4

Recomandat pentru utilizare

- ACEA A2/B2
- ACEA A3/B3
- ACEA E2
- Allison C-4
- API CF
- Mack EO/L
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU type 2
- Volvo VDS

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	139.6 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	17.5 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	138	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	4,028 cP	ASTM D 5293
Cenușă cu sulfat	1.2 wt%	ASTM D 874
Punctul de turnare	-39 °C	ASTM D 97