

Eurol SHPD 25W-60

Ulei de motor mineral SHPD

Numărul articolului E100044 Versiune 1.1 04/08/2025

Informații despre produs

Eurol SHPD 25W-60 este un ulei de motor robust, dezvoltat conform celor mai recente cerințe de consum de ulei și emisii de eșapament, și îndeplinește toate cerințele de calitate actuale pentru uleiurile diesel și pe benzină europene, americane și japoneze.

Eurol SHPD 25W-60 este deosebit de potrivit pentru motoarele diesel grele (camioane), dar poate fi utilizat și în motoare pe benzină, LPG și diesel ușoare, fie că sunt echipate sau nu cu turbo și/sau catalizator și/sau common rail.

Eurol SHPD 25W-60 îndeplinește pe deplin limitele reduse în ceea ce privește depunerile pe coroana pistonului, în canelura superioară a segmentului pistonului și pe restul pistonului.

Datorită stabilității sale la temperaturi ridicate și îmbătrânire, precum și datorită aditivilor săi puternic de curățare, Eurol SHPD 25W-60 asigură menținerea motorului și a uleiului în condiții bune.

Uzura este redusă la minimum, chiar și în cele mai dificile condiții, astfel încât Eurol SHPD 25W-60 rezistă fără efort la intervalul de schimbare prescris, indiferent de tipul de motor.

Nivel de performanță

- API SL/CI-4

Recomandat pentru utilizare

- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- Allison C-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- DDC Oil Category 2
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3275
- MB 229.1
- MTU type 2
- Renault RLD
- Renault VI RLD-2
- Voith Class A
- Volvo VDS-3

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.

Eurol SHPD 25W-60

Ulei de motor mineral SHPD

Numărul articolului E100044 Versiune 1.1 04/08/2025

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40 °C	271.3 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100 °C	24.5 cSt	ASTM D 445
Indice de vâscozitate	115	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	10,872 cP	ASTM D 5293
Punct de aprindere	198 °C	ASTM D 92
Punct de curgere	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.