

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Excence 5W-30

Ulei de motor longlife complet sintetic, economisitor de combustibil ACEA C1

Numărul articolului E100059 Versiune 4.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Excence 5W-30 este un ulei complet sintetic pentru utilizare în motoare pe benzină și diesel, cu sau fără turbo. În plus, acest ulei este recomandat fără probleme în mașini și vehicule comerciale ușoare, unde este prescris un ulei economisitor de combustibil (conform ACEA C1).

Eurol Excence 5W-30, formulat cu aditivi OPT de la Eurol, oferă nu doar o protecție extrem de bună în timpul intervalelor lungi de schimbare a uleiului; este, de asemenea, potrivit pentru autoturismele Euro-4 pentru a preveni înfundarea filtrelor de particule.

Eurol Excence 5W-30 are, prin urmare, un conținut foarte scăzut de cenușă sulfată, precum și conținuturi foarte scăzute de fosfor și sulf (așa-numita tehnologie "low SAPS").

Eurol Excence 5W-30 are proprietăți suplimentare de economisire a combustibilului.

În plus, acest ulei poate fi utilizat în motoarele Ford care prescriu specificația Ford M2C-934A sau M2C-934B, precum și în motoarele Mazda și Volvo pentru care este prescris un "ulei de motor low-SAPS".

Eurol Excence 5W-30 oferă nu doar o protecție extrem de bună împotriva uzurii, ci și împotriva ruginii și coroziunii, în timp ce aditivii speciali mențin componentele curate de murdărie, nămol și depuneri.

Eurol Excence 5W-30 asigură o formare extrem de rapidă a unui film de lubrifiere stabil la pornirea la rece și o stabilitate termică ridicată în condiții de operare grele.

Aprobat

- STJLR 03.5005

Nivel de performanță

- ACEA C1
- Ford WSS-M2C934 B
- JASO DL-1

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	50.8 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	9.5 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	174	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	4,000 cP	ASTM D 5293
Punct de aprindere	201 °C	ASTM D 92
Cenușă cu sulfat	0.5 wt%	ASTM D 874
Punctul de turnare	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.