

Eurol Fluence FE 5W-30

Ulei de motor longlife complet sintetic, economisitor de combustibil, ACEA C2

Numărul articolului E100069 Versiune 1.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Fluence FE 5W-30 este un ulei de motor mid-SAPS complet sintetic pentru motoare pe benzină și diesel, cu sau fără turbo. Acest ulei are proprietăți suplimentare de economisire a combustibilului în comparație cu majoritatea uleiurilor 5W-30 obișnuite pentru a îndeplini specificațiile menționate mai jos. Aceste specificații sunt impuse obligatoriu pentru diverse modele de Toyota, Mitsubishi, Subaru, Honda, Mazda, Hyundai, KIA, dar și pentru anumite modele ale grupului Fiat și grupului PSA (Peugeot și Citroen).

Eurol Fluence FE 5W-30 protejează filtrul de particule datorită unui conținut redus de cenușă sulfată și este, de asemenea, potrivit pentru vehiculele cu turbocompresor.

Eurol Fluence FE 5W-30 nu oferă doar o protecție excelentă împotriva uzurii, ci protejează și împotriva ruginii și coroziunii. Aditivi speciali mențin toate componentele libere de lacuri, nămol și depuneri. Această formulă protejează împotriva deteriorării motorului cauzate de LSPI (Low-Speed-Pre-Ignition) nedorită. Eurol Fluence FE 5W-30 asigură un film de lubrifiere extrem de rapid și stabil la pornirea la rece și oferă o stabilitate termică și oxidativă ridicată în condiții de operare severe.

Pentru anumite aplicații, cum ar fi călătoriile scurte frecvente (taxiuri, curieri) și sarcinile grele, intervalele de schimbare trebuie scurtate, acest lucru fiind menționat în unele specificații ale producătorilor. Dacă calitatea necesară pentru un vehicul nu este menționată sub "performanță", atunci recomandăm verificarea aplicabilității acestui ulei în specificațiile producătorului sau pe Eurol Product Advisor la www.eurol.com.

Aprobat

- Renault RN17

Nivel de performanță

- ACEA A5/B5
- ACEA C2
- ACEA C3
- API SP
- Fiat 9.55535-S3
- MB 226.52
- MB 229.51
- MB 229.52
- PSA B71 2290
- Renault RN0700
- Renault RN0710

Recomandat pentru utilizare

- Fiat 9.55535-S1

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Densitate la 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	73.8 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	12.2 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	163	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Cenușă cu sulfat	0.7 wt%	ASTM D 874
Punctul de turnare	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.