

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Fluence DXS 5W-30

Ulei de motor longlife, 100% sintetic, bazat pe tehnologia mid SAPS

Numărul articolului E100076 Versiune 13.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Fluence DXS 5W-30 este un ulei complet sintetic pentru utilizare în motoarele pe benzină și diesel ale autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare. În plus, acest ulei este utilizat fără probleme în mașinile cu catalizator, turbo, filtru de particule și injecție directă.

Eurol Fluence DXS 5W-30 oferă o protecție extrem de bună în timpul intervalelor lungi de schimbare a uleiului. Este în special potrivit pentru autoturismele Euro-4, -5 și -6 de la Opel și Mercedes Benz, cu filtre de particule, pentru a preveni înfundarea acestor filtre de particule.

Eurol Fluence DXS 5W-30 are, prin urmare, un conținut scăzut de cenușă sulfată, precum și conținuturi scăzute de fosfor și sulf (așa-numita tehnologie "mid SAPS").

Eurol Fluence DXS 5W-30 este de asemenea potrivit pentru toate Volkswagen/Seat/Audi și Skoda cu intervale normale de schimbare a uleiului. În plus, acest ulei este o alegere excelentă pentru majoritatea autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare Mercedes, cu sau fără filtru de particule.

Eurol Fluence DXS 5W-30 nu oferă doar o protecție extrem de bună împotriva uzurii, ci și împotriva ruginii și coroziunii, în timp ce aditivi speciali mențin componentele curate de murdărie, nămol și depuneri pe parcursul intervalelor de schimbare a uleiului, uneori extrem de lungi.

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	71.0 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	12.0 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	170	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	5,590 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.50 cP	ASTM D 4683
MRV	22,000	ASTM D 4684
Punct de aprindere	237 °C	ASTM D 92
Cenușă cu sulfat	0.8 wt%	ASTM D 874
Punctul de turnare	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.