

Eurol Super Lite GR-X 5W-40

Ulei 100% sintetic pentru motoare pe benzină și diesel, cu sau fără turbo.

Numărul articolului E100083 Versiune 1.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Super Lite GR-X 5W-40 este un ulei de motor complet sintetic pentru motoare pe benzină și diesel în autoturisme și vehicule comerciale ușoare. Acest ulei poate fi utilizat pentru mașini echipate cu catalizatoare, motoare turbo și pentru sisteme de injecție directă a combustibilului.

Datorită indicelui de vâscozitate ridicat, uleiul asigură o pornire la rece excelentă, precum și un film de lubrifiere excelent la temperaturi ridicate, reducând semnificativ consumul de ulei.

Eurol Super Lite GR-X 5W-40 utilizează cea mai recentă GR-X Technology.

GR-X Technology

Pentru a rămâne în fruntea cerințelor crescânde pentru uleiurile de motor, cercetătorii noștri de top au făcut următorul pas în tehnologia uleiurilor de lubrifiere. Proiectată în laborator, testată temeinic în cele mai extreme condiții: Raliul Dakar, GR-X Technology asigură cea mai bună și de lungă durată protecție a motorului dumneavoastră.

Aceasta face acest lucru prin formarea unui strat protector aproape indestructibil pe suprafața metalică, neutralizarea produselor acide de combustie, încapsularea particulelor microscopice de funingine și multe altele. Citiți mai multe despre GR-X Technology pe site-ul nostru.

Asigurați-vă de această tehnologie superioară verificând culoarea verde recognoscibilă.

Nivel de performanță

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- GM-LL-B-025
- MB 229.1
- MB 229.3
- Porsche A40
- PSA B71 2296 / PSA B71 2293
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00

Recomandat pentru utilizare

- Fiat 9.55535-H2
- Fiat 9.55535-M2
- Fiat 9.55535-N2
- Fiat 9.55535-Z2

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	Verde	
Densitate la 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	93.1 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	15.2 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	173	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Punct de aprindere	200 °C	ASTM D 92
Cenușă cu sulfat	1.3 wt%	ASTM D 874
Punctul de turnare	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.