

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Turbo DI 5W-40

Ulei de motor 100% sintetic pentru motoare diesel VW cu injectoare pompă

Numărul articolului E100085 Versiune 7.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Turbo DI 5W-40 este un ulei complet sintetic pentru utilizare în motoarele pe benzină și diesel ale autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare. În plus, acest ulei este utilizat fără probleme în mașinile cu catalizator, turbo, filtru de particule și injecție directă.

Eurol Turbo DI 5W-40 este dezvoltat cu tehnologia de aditivi Eurol OPT, care conține mai puțin fosfor, sulf și cenușă sulfată, astfel încât sistemul de post-tratare a gazelor de eșapament (filtre de particule și catalizatori) să nu se înfunde și durata lor de viață să nu fie scurtată (așa-numita tehnologie "mid SAPS").

Eurol Turbo DI 5W-40 este dezvoltat în special pentru autoturismele și vehiculele comerciale ușoare ale grupului VAG (Volkswagen, Audi, Seat și Skoda) și este formulat astfel încât să fie potrivit și pentru motoarele diesel VW cu injecție directă cu tehnologie pompă-injector (PDi/Tdi, cu D roșu și i roșu), unde sunt prescrise uleiuri conform specificației VW 505.01.

Acest ulei este, de asemenea, extrem de potrivit pentru Ford Galaxy pentru care este prescrisă specificația Ford M2C-917A.

Eurol Turbo DI 5W-40 este, de asemenea, potrivit pentru autoturismele Euro-4 de la Mercedes Benz și BMW, cu filtre de particule, pentru a preveni înfundarea acestor filtre de particule.

Aprobat

- API SN
- MB-Approval 229.31

Nivel de performanță

- ACEA C3
- API CF
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- MB 226.5
- Porsche A40
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Recomandat pentru utilizare

- Fiat 9.55535-GH2
- Fiat 9.55535-S2
- Fiat 9.55535-T2

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	chihlimbariu	
Densitate la 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	86.0 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	14.3 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	173	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	6,077 cP	ASTM D 5293
Punct de aprindere	213 °C	ASTM D 92
Cenușă cu sulfat	0.8 wt%	ASTM D 874
Punctul de turnare	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.