



POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol SHPD 15W-40 SYNT PLUS

Ulei de motor semi-sintetic pentru flota mixtă

Numărul articolului E100111 Versiune 3.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus este un ulei de motor robust, dezvoltat conform celor mai recente cerințe privind consumul de ulei și emisiile de evacuare, și îndeplinește toate cerințele de calitate actuale pentru uleiurile diesel și pe benzină europene, americane și japoneze. Acest ulei este potrivit pentru motoarele diesel grele echipate cu sisteme de Recirculare a Gazelor de Eșapament (EGR) și Reducere Catalitică Selectivă (SCR), și nu este recomandat pentru filtrele de particule.

Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus este deosebit de potrivit pentru motoarele diesel grele (camioane), dar poate fi utilizat și în motoare pe benzină, LPG și diesel ușoare, fie ele echipate sau nu cu turbo și/sau catalizator și/sau common rail.

Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus îndeplinește cu prisosință limitele reduse în ceea ce privește depunerile pe coroana pistonului, în canelura superioară a segmentului și pe restul pistonului.

Datorită stabilității sale la temperaturi ridicate și îmbătrânire, precum și datorită aditivilor săi puternic curățători, Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus asigură menținerea motorului și a uleiului în condiții bune. Uzura este redusă la minimum, chiar și în cele mai dificile condiții, astfel încât Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus rezistă fără efort intervalului de schimb prescris, indiferent de tipul de motor.

Pentru anumite aplicații, cum ar fi cursele scurte frecvente (taxiuri, curieri) și sarcinile grele, intervalele de schimb trebuie scurtate, acest lucru fiind menționat în unele specificații ale producătorului. Dacă calitatea necesară pentru un vehicul nu este menționată sub "performanță", atunci recomandăm verificarea aplicabilității acestui ulei în specificațiile producătorului sau pe Eurol Product Advisor la www.eurol.com.

Aprobat

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Nivel de performanță

- API SL/CI-4

Recomandat pentru utilizare

- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- Allison C-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- DDC Oil Category 2
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- MAN M 3275
- MB 229.1
- MTU type 2
- Renault RLD
- Voith Class A

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.



POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol SHPD 15W-40 SYNT PLUS

Ulei de motor semi-sintetic pentru flota mixtă

Numărul articolului E100111 Versiune 3.0 14/04/2025

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	114.2 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	15.4 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	142	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	5,169 cP	ASTM D 5293
Punct de aprindere	215 °C	ASTM D 92
Cenușă cu sulfat	1.5 wt%	ASTM D 874
Punctul de turnare	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traduceri sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.