

POWERING  
PERFORMANCE

## FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

# Eurol Syntruck XLD 10W-40

**Ulei de motor pentru intervale de schimb prelungite la camioane**

Numărul articolului E100122 Versiune 9.0 14/04/2025

## Informații despre produs

Eurol Syntruck XLD 10W-40 este un ulei de motor complet sintetic care îndeplinește cele mai recente cerințe. Acest ulei oferă o protecție extrem de bună împotriva "bore-polishing" și are o stabilitate superioară la oxidare, precum și rezistență la temperaturi ridicate.

Eurol Syntruck XLD 10W-40, cu proprietățile sale de economisire a combustibilului, este extrem de potrivit pentru motoarele diesel puternic încărcate ale camioanelor, autobuzelor și vehiculelor industriale. Datorită tehnologiei speciale de aditivi, atât uleiul, cât și motorul sunt menținute într-o stare de curățenie fără precedent.

Eurol Syntruck XLD 10W-40 este potrivit pentru intervale de schimbare a uleiului extinse suplimentar, cu condiția ca acestea să fie permise de producătorul motorului, în funcție de condițiile de operare și metoda de filtrare, reducând astfel costurile de întreținere.

### Aprobat

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3

### Nivel de performanță

- ACEA E4
- ACEA E7
- API CF
- API CI-4
- Cummins CES 20077
- Cummins CES 20078
- DAF Extended Drain
- DAF Truck
- DTFR 15B120 (MB 228.5)
- MAN M 3277
- MTU type 3
- Renault RLD
- Renault RXD
- Scania LDF
- Scania LDF-2
- Voith Class B

## Proprietăți fizice

| Caracteristică                   | Valoare/Rezultat | Standard ASTM |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| Culoare                          | maro             |               |
| Densitate la 20°C                | 0.86 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Vâscozitate, cinematică la 40°C  | 86.7 cSt         | ASTM D 445    |
| Vâscozitate, cinematică la 100°C | 13.4 cSt         | ASTM D 445    |
| Indicele de vâscozitate          | 156              | ASTM D 2270   |
| Vâscozitate, dinamică (CCS)      | 5,940 cP         | ASTM D 5293   |
| Punct de aprindere               | 229 °C           | ASTM D 92     |
| Cenușă cu sulfat                 | 1.9 wt%          | ASTM D 874    |
| Punctul de turnare               | -45 °C           | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.