

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Evolence 5W-30

Ulei de motor longlife 100% sintetic

Numărul articolului E100131 Versiune 11.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Evolence 5W-30 este un ulei de motor complet sintetic, special conceput pentru motoarele pe benzină americane și asiatice din autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Acest ulei de motor poate fi utilizat în mașini echipate cu catalizatoare, motoare turbo și sisteme de injecție directă unde se recomandă API SP (-RC) sau ILSAC GF-6a. Eurol Evolence 5W-30 este potrivit pentru vehiculele care funcționează cu combustibili pe bază de benzină ce conțin până la 85% etanol (E85), precum și LPG și CNG.

Eurol Evolence 5W-30 asigură o lubrifiere și curățare optimă în special pentru motoarele pe benzină asiatice și americane de la diferiți producători auto precum Ford, Chrysler, GM, Toyota, Lexus, Kia, Subaru, Mitsubishi și Honda.

Eurol Evolence 5W-30 este proiectat pentru a îmbunătăți consumul de combustibil, protecția turbo și compatibilitatea sistemului de control al emisiilor. Acest ulei oferă o protecție excelentă împotriva uzurii, coroziunii, nămolului și depunerilor pentru a asigura o durată de viață maximă a motorului.

Eurol Evolence 5W-30 minimizează riscul de LSPI (Low Speed Pre Ignition) în motoarele moderne cu GDI și TGDI și oferă protecție supremă lanțului de distribuție împotriva depunerilor și uzurii.

Eurol Evolence 5W-30 este compatibil retroactiv cu specificațiile API anterioare, cum ar fi API SM, SN și SN Plus și ILSAC GF 4 și GF-5.

Aprobat

- API SP
- ILSAC GF-6A

Nivel de performanță

- API SP-RC
- GM dexos 1 Gen 2

Recomandat pentru utilizare

- API CF
- Chrysler MS 6395
- Ford WSS-M2C946-A
- GM 6049-M
- Honda HTO-06

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	chihlimbariu	
Densitate la 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	61.1 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	10.8 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	169	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	4,226 cP	ASTM D 5293
Punct de aprindere	230 °C	ASTM D 92
Cenușă cu sulfat	0.9 wt%	ASTM D 874
Punctul de turnare	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.