

Eurol Pro Lite 10W-40

Ulei de motor semi-sintetic pentru autoturisme și vehicule utilitare ușoare

Numărul articolului E100137 Versiune 4.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Pro Lite 10W-40 este un ulei de motor semi-sintetic cu aplicabilitate universală în motoarele pe benzină și diesel ale autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare. Acest ulei oferă, de asemenea, un film de lubrifiere bun la temperaturi de funcționare scăzute și ridicate.

Eurol Pro Lite 10W-40 permite motorului să funcționeze în toate condițiile datorită pachetului special de aditivi. De asemenea, cu acest produs se pot obține economii de combustibil și reducerea emisiilor de evacuare. Datorită formulării unice, uleiul are o tendință scăzută de evaporare, ceea ce minimizează consumul de ulei.

Eurol Pro Lite 10W-40 oferă o protecție excelentă împotriva uzurii, formării de spumă și coroziunii. Împreună cu proprietățile de curățare și dispersare, acest ulei menține motorul curat și în stare optimă.

Datorită stabilității ridicate la temperatură, Eurol Pro Lite 10W-40 își menține nivelul de calitate și nu se îngroașă.

Aprobat

- API SN

Nivel de performanță

- ACEA A3/B4
- API CF
- MB 229.1
- PSA B71 2300
- Renault RN0700 / 0710
- VW 501.01
- VW 505.00

Recomandat pentru utilizare

- Fiat 9.55535-G2
- VW 500.00

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	100.4 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	15.0 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	157	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	5,411 cP	ASTM D 5293
Punct de aprindere	237 °C	ASTM D 92
Cenușă cu sulfat	1.0 wt%	ASTM D 874
Punctul de turnare	-42 °C	ASTM D 97