

Eurol Nautic L. 15W-40 SHX

Ulei de motor mineral pentru motoare diesel avansate fără filtru de particule

Numărul articolului E100143 Versiune 3.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Nautic Line 15W-40 SHX este un ulei de motor robust, dezvoltat conform celor mai recente cerințe de consum de ulei și emisii de eșapament, și îndeplinește toate cerințele de calitate actuale pentru uleiurile diesel europene, americane și japoneze.

Eurol Nautic Line 15W-40 SHX este deosebit de potrivit pentru motoarele diesel grele, dar poate fi utilizat și în motoare pe benzină, LPG și diesel ușoare, fie că sunt echipate sau nu cu turbo și/sau catalizator și/sau common rail.

Eurol Nautic Line 15W-40 SHX îndeplinește pe deplin limitele reduse în ceea ce privește depunerile pe coroana pistonului, în canelura superioară a segmentului pistonului și restul pistonului.

Datorită stabilității sale la temperaturi ridicate și îmbătrânire, precum și datorită aditivilor săi puternic curățători, Eurol Nautic Line 15W-40 SHX asigură menținerea motorului și a uleiului în condiții bune.

Uzura este redusă la minimum, chiar și în cele mai dificile condiții, astfel încât Eurol Nautic Line 15W-40 SHX rezistă fără efort la intervalul de schimb prescris, indiferent de tipul de motor.

Aprobat

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Nivel de performanță

- ACEA E7
- API CI-4/SL
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- MAN M 3275
- MB 228.1
- MTU type 2
- Volvo VDS-2

Proprietăți fizice

| Caracteristică | Valoare/Rezultat | Standard ASTM |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| Culoare | maro | |
| Densitate la 20°C | 0.88 kg/l | ASTM D 4052 |
| Vâscozitate, cinematică la 40°C | 104.9 cSt | ASTM D 445 |
| Vâscozitate, cinematică la 100°C | 14.8 cSt | ASTM D 445 |
| Indicele de vâscozitate | 146 | ASTM D 2270 |
| Vâscozitate, dinamică (CCS) | 4,025 cP | ASTM D 5293 |
| Punct de aprindere | 234 °C | ASTM D 92 |
| Cenușă cu sulfat | 1.5 wt% | ASTM D 874 |
| Punctul de turnare | -39 °C | ASTM D 97 |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.