

Eurol Globence SA 15W-40

Ulei de motor diesel/benzină multifuncțional de înaltă performanță pentru flote mixte.

Numărul articolului E100157 Versiune 1.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 este un produs universal de top Mid-SAPS dezvoltat conform celor mai recente reglementări privind consumul de ulei și emisiile de evacuare pentru majoritatea uleiurilor de motor grele moderne pentru aplicații off-highway. Este potrivit pentru utilizare în principalele motoare diesel americane, europene OEM, indiene și japoneze cu recirculare a gazelor de eșapament/EGR, reducere catalitică selectivă/SCR, filtru de particule diesel/DPF.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 este deosebit de potrivit pentru motoarele diesel puternic solicitate, dar poate fi utilizat și în motoare pe benzină și GPL pentru care este prescris un ulei de motor care îndeplinește API SN/SM cu gradul de vâscozitate 15W-40.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 asigură o curățenie excelentă a pistoanelor și a motorului, stabilitate oxidativă, controlul poluării cu ulei de foraj și protecția împotriva uzurii căptușelii cilindrului. Uzura este redusă la minimum, chiar și în cele mai severe condiții de funcționare, astfel încât calitatea Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 este garantată pe întreaga durată a intervalului de scurgere, indiferent de tipul de motor (Euro 1, 2, 3, 4, 5 și 6).

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 asigură compatibilitate inversă cu tehnologia motorului prin respectarea atât a specificațiilor Full SAPS (ACEA E7 potrivit pentru performanțe de utilizare), cât și a specificațiilor Lower SAPS (mai puțin de 1,0% cenușă sulfată, performanțe ACEA E9).

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 este superior în performanță uleiurilor care îndeplinesc API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 Plus și API CJ-4 și poate lubrifia eficient motoarele care necesită aceste categorii API.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 este optimizat logistic pentru clienții cu flote mixte.

Nivel de performanță

- API CK-4

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	99.2 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	153	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	5,918 cP	ASTM D 5293
Punct de aprindere	229 °C	ASTM D 92
Cenușă cu sulfat	1.0 wt%	ASTM D 874
Punctul de turnare	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.