

Eurol Ultrance VA 0W-30

Ulei de motor longlife complet sintetic, economisitor de combustibil

Numărul articolului E100158 Versiune 3.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Ultrance VA 0W-30 este un ulei de motor complet sintetic, 'full-saps', cu durată lungă de viață. Eurol Ultrance VA 0W-30 este universal aplicabil în diferite motoare Euro-4, Euro-5 și Euro-6, diesel sau benzină, unde este necesară o specificație SAE 0W-30 cu ACEA A5/B5 și/sau API SL.

Datorită pachetului de aditivi special formulat, Eurol Ultrance VA 0W-30 performează în toate condițiile. Proprietățile de curățare ale Eurol Ultrance VA 0W-30 mențin motorul curat și reduc la minimum formarea de nămol, asigurând astfel funcționarea optimă a turbinei. De asemenea, se poate obține o economie de combustibil de cel puțin 5% (în comparație cu un ulei de referință SAE 15W-40) și o reducere a emisiilor prin utilizarea Eurol Ultrance VA 0W-30. Consumul de ulei este minimizat datorită proprietăților de evaporare scăzute ale acestui ulei unic formulat.

Compoziția unică a Eurol Ultrance VA 0W-30 asigură pornirea ușoară a motorului la temperaturi scăzute.

Eurol Ultrance VA 0W-30 poate fi utilizat pentru intervale prelungite de schimbare și în motoare puternic solicitate.

Eurol Ultrance VA 0W-30 este aplicabil în motoarele recente de la Volvo (B5, B6, B8, D5, D82 și D87), unde sunt necesare uleiuri de motor economice (ACEA A1/B1 sau ACEA A5/B5). Eurol Ultrance VA 0W-30 poate fi de asemenea utilizat în motoarele pe benzină și diesel cu 5 cilindri de la Volvo, unde este necesară specificația Volvo VCC 95200377.

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	53.8 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	10.2 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	181	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	5,740 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.00 cP	ASTM D 4683
Punct de aprindere	200 °C	ASTM D 92
Cenușă cu sulfat	1.1 wt%	ASTM D 874
Punctul de turnare	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.