

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Ultrance BLUE 0W-20

Ulei complet sintetic, economisitor de combustibil, pentru motoare diesel și pe benzină

Numărul articolului E100165 Versiune 1.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Ultrance Blue 0W-20 este special dezvoltat pentru motoarele diesel Ford EcoBlue unde este necesară performanța Ford M2C952-A1. Poate fi utilizat și în motoare unde sunt cerute specificațiile Ford WSS-M2C947-A/B1 și Ford WSS-M2C962-A1.

Eurol Ultrance Blue 0W-20 este un ulei de motor cu vâscozitate redusă, care contribuie la economisirea combustibilului fără a compromite protecția împotriva uzurii, chiar și la temperaturi ridicate și în timpul intervalelor de schimb prelungite. Acest produs nu este doar potrivit pentru motoarele pe benzină (inclusiv (T)GDI) sau diesel, ci și pentru combustibili alternativi precum GPL, CNG, biodiesel (B10), etanol (E85) și vehicule hibride.

Eurol Ultrance Blue 0W-20 este formulat pentru a minimiza evenimentele de aprindere prematură la turații joase (LSPI). Proprietățile de curățare ale acestui ulei de motor previn depunerile în motor și turbo.

Eurol Ultrance Blue 0W-20 are o compoziție stabilă la forfecare cu evaporare redusă și asigură o pornire la rece bună. Acest ulei de motor este potrivit pentru multe mașini americane, asiatice și europene care îndeplinesc cerințele Euro 6 și restricțiile de CO₂. În special: vehicule Opel, Mercedes-Benz sau GM unde sunt cerute următoarele specificații OV 040 1547 - A20, MB 229.71, dexos D.

Consultați manualul sau verificați recomandarea de ulei la consultantul nostru de produse pe www.eurol.com

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	41.5 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	8.3 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	181	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	5,322 cP	ASTM D 5293
Punct de aprindere	224 °C	ASTM D 92
Cenușă cu sulfat	0.8 wt%	ASTM D 874
Punctul de turnare	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.