

Eurol Ultrance ST 5W-30

Ulei de motor mid SAPS, complet sintetic, pentru motoare pe benzină și motorină

Numărul articolului E100181 Versiune 1.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Ultrance ST 5W-30 este un ulei de motor complet sintetic, economisitor de combustibil, pentru motoare pe benzină și diesel, special dezvoltat pentru ultimele modele de autoturisme ale grupului Stellantis, inclusiv Peugeot, Citroen, Opel și vehicule comerciale ușoare de la Toyota.

Eurol Ultrance ST 5W-30 asigură rapid un film de lubrificare stabil la pornirea la rece și oferă o stabilitate termică ridicată în condiții de operare extrem de severe. În plus, Eurol Ultrance ST 5W-30 are o capacitate optimă de dispersie și detergență, menținând motorul curat.

Acest ulei de motor oferă protecție maximă împotriva coroziunii, în timp ce aditivii mențin motorul liber de contaminare internă, nămol și depunerি. În plus, Eurol Ultrance ST 5W-30 are proprietăți de economisire a combustibilului și oferă intervale de schimb prelungite de până la 30.000 km.

Eurol Ultrance ST 5W-30 este recomandat pentru aplicații unde este prescris ACEA C2 cu clasa de vâscozitate SAE 5W-30.

Pentru informații suplimentare, consultați manualul sau căutați recomandări de ulei pe consultantul nostru de produse la [www.eurol.com](#).

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	70.2 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	12.1 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	171	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	6,174 cP	ASTM D 5293
Punct de aprindere	230 °C	ASTM D 92
Cenușă cu sulfat	0.8 wt%	ASTM D 874
Punctul de turnare	-42 °C	ASTM D 97