

Eurol Vitence 5W-40

Ulei de motor 100% sintetic pentru motoare pe benzină și diesel, ACEA C3

Numărul articolului E100191 Versiune 4.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Vitence 5W-40 este un ulei de motor complet sintetic pentru utilizare în motoare pe benzină, GPL și motorină ale autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare, echipate cu filtre de particule.

Eurol Vitence 5W-40 asigură un film de lubrifiere extrem de rapid și stabil la pornirea la rece și menține acest film la temperaturi ridicate. În plus, reduce frecarea la un nivel minim.

Eurol Vitence 5W-40 are un conținut scăzut de cenușă sulfată și niveluri reduse de fosfor și sulf (așa-numita tehnologie "mid-SAPS").

Testele suplimentare au arătat că produsul îndeplinește specificația MB 229.31; acest ulei este, așadar, nu doar universal aplicabil pentru ACEA C3 și API SP, ci și pentru Mercedes-Benz, VW, PSA, Fiat, GM și Renault.

Eurol Vitence 5W-40 îndeplinește cerințele atelierelor independente și ale utilizatorilor finali care caută un ulei de motor economic și eficient din punct de vedere al consumului de combustibil pentru vehiculele care nu mai sunt sub garanție.

În plus, Eurol Vitence 5W-40 este potrivit pentru utilizare în motoarele care sunt încă sub garanție atunci când un vehicul solicită un ulei standard ACEA, în conformitate cu recomandările din manualul OEM.

Consultați manualul pentru îndrumări suplimentare sau căutați recomandări de ulei pe consultantul nostru de produse la www.eurol.com.

Nivel de performanță

- ACEA C3
- API SP
- MB 229.31

Recomandat pentru utilizare

- API CF
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- PSA B71 2296
- Renault RN0700 / 0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	85.2 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	14.2 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	173	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	5,831 cP	ASTM D 5293
Cenușă cu sulfat	0.8 wt%	ASTM D 874
Punctul de turnare	-45 °C	ASTM D 97