

Eurol Vitence LLIII 5W-30

Ulei de motor mid-SAPS, complet sintetic, pentru autoturisme

Numărul articolului E100195 Versiune 5.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Vitence LL III 5W-30 este un ulei de motor complet sintetic mid-SAPS longlife. Este conceput pentru motoare pe benzină și diesel atât în autoturisme, cât și în vehicule comerciale ușoare care respectă specificația VW 504.00/507.00.

Una dintre caracteristicile remarcabile este formarea rapidă și consistentă a unui film de lubrifianț în timpul pornirilor la rece, menținând acest strat protector intact chiar și la temperaturi ridicate. Această caracteristică nu doar asigură protecția optimă a motorului, dar reduce semnificativ și frecarea.

Eurol Vitence LL III 5W-30 are un conținut scăzut de cenușă sulfată, iar nivelurile scăzute de fosfor și sulf definesc uleiul ca tehnologie "mid-SAPS".

Eurol Vitence LL III 5W-30 a demonstrat compatibilitate cu specificația MB 229.51. Acest lucru îl face o alegere versatilă, nu doar pentru aplicații ACEA C3 și API SN, ci și pentru o gamă de vehicule, inclusiv cele de la Mercedes-Benz, VW, BMW, Fiat, GM și Renault.

Eurol Vitence LLIII 5W-30 îndeplinește cerințele atelierelor independente și ale utilizatorilor finali care caută un ulei de motor economic și eficient din punct de vedere al consumului de combustibil pentru vehiculele care nu mai sunt sub garanție.

În plus, Eurol Vitence LL III 5W-30 este potrivit pentru utilizare în motoarele care sunt încă sub garanție atunci când un vehicul solicită un ulei standard ACEA, în conformitate cu recomandările din manualul OEM.

Consultați manualul pentru îndrumări suplimentare sau căutați recomandări de ulei pe consilierul nostru de produse la www.eurol.com.

Recomandat pentru utilizare

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- MB 229.31
- MB 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	67.9 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	12.3 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	181	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	3,500 cP	ASTM D 5293
Punct de aprindere	227 °C	ASTM D 92
Cenușă cu sulfat	0.7 wt%	ASTM D 874
Punctul de turnare	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.