



POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Super Fleet 5W-30

Ulei de motor diesel Heavy Duty cu eficiență de combustibil și vâscozitate redusă

Numărul articolului E100196 Versiune 5.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Super Fleet 5W-30 este un ulei de motor premium pentru flote mixte, potrivit atât pentru motoare diesel și pe benzină atmosferice, cât și turbo. Aceste motoare pot, chiar și în cele mai solicitante condiții și în diverse climate, să se bazeze pe performanțele API CK-4 ale acestui ulei.

Eurol Super Fleet 5W-30 este conceput pentru a îndeplini cerințele stricte ale principalelor specificații OEM europene și nord-americane, în special în ceea ce privește noile tehnologii de motoare.

Una dintre caracteristicile remarcabile este protecția neegalată împotriva uzurii, acumulării de depuneri, formării de nămol și coroziunii. În ceea ce privește protecția la oxidare, depășește predecesorii săi, cu o îmbunătățire de peste 60% comparativ cu tehnologia API CJ-4.

În ceea ce privește compatibilitatea, Eurol Super Fleet 5W-30 poate fi utilizat în motoare proiectate pentru API CJ-4, API CI-4+, CI-4 și multe alte specificații.

De asemenea, în domeniul controlului emisiilor, acest ulei se remarcă. Asigură compatibilitatea cu sistemele de post-tratare precum EGR (Recircularea Gazelor de Eșapament), DPF (Filtru de Particule Diesel) sau SCR (Reducere Catalitică Selectivă).

Pentru vehiculele care funcționează pe motorină, Eurol Super Fleet 5W-30 este alegerea ideală, mai ales când conținutul de sulf este de până la 500 ppm. În plus, acest ulei de motor este perfect potrivit pentru motoarele pe benzină care necesită SAE 5W-30 cu performanțe API SN.

Consultați manualul pentru îndrumări suplimentare sau căutați recomandări de ulei pe consultantul nostru de produse la www.eurol.com.

Recomandat pentru utilizare

- ACEA E11
- ACEA E7
- ACEA E9
- Allison TES439
- API CJ-4/SN
- API CK-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- Caterpillar ECF-3
- CES 20081
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel 93K222
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Deutz DQC III-10 LA
- DTFR 15C100 (MB 228.31)
- Ford WSS-M2C171-F1
- Global DHD-1
- Mack EO-O PP
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3575
- MTU type 2.1
- Volvo VDS 4.5
- Volvo VDS-4

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.



POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Super Fleet 5W-30

Ulei de motor diesel Heavy Duty cu eficiență de combustibil și vâscozitate redusă

Numărul articolului E100196 Versiune 5.0 14/04/2025

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	71.6 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	12.1 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	167	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	6,300 cP	ASTM D 5293
Punct de aprindere	227 °C	ASTM D 92
Cenușă cu sulfat	1.0 wt%	ASTM D 874
Punctul de turnare	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traduceri sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.