

Eurol Marilla TP 30 TBN 15

Ulei pentru piston de trunchi marin

Numărul articolului E100212 Versiune 1.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Marilla TP este un ulei pentru motoare cu piston de trunchi destinat motoarelor diesel cu viteză medie care funcționează pe combustibili distilați și MDO.

Gama Eurol Marilla TP este capabilă să neutralizeze acizii (pentru a preveni uzura corozivă), să prevină formarea depunerilor prin menținerea contaminanților în suspensie, să separe apa și să ofere o capacitate suficientă de suport al sarcinii pentru a proteja piesele motorului sub sarcină mare.

Eurol Marilla TP oferă un control excelent al consumului de ulei, acolo unde lacuirea cilindrului este o problemă și previne depunerile.

Eurol Marilla TP este recomandat pentru motoarele care funcționează pe combustibili distilați cu un conținut de sulf de până la 1%.

Eurol Marilla TP are o stabilitate termică și oxidativă excelentă, rezultând într-o durată de viață extinsă a uleiului și oferă protecție împotriva coroziunii cu apă sărată.

Gama Eurol Marilla TP are o bună retenție a TBN pe parcursul intervalelor lungi de scurgere și îndeplinește cerințele de performanță ale API CF.

Eurol B.V. sfătuiește utilizatorul să monitorizeze TBN la intervale regulate (aproximativ 1000 de ore) pentru a se asigura că TBN nu va scădea la niveluri de jumătate din valoarea inițială. Epuizarea TBN depinde de mai mulți factori, cum ar fi temperatura uleiului din carter (în vrac) și conținutul de sulf al combustibilului. Laboratorul de cercetare și dezvoltare Eurol poate oferi sfaturi privind metodele de testare și orice acțiuni suplimentare necesare.

Nivel de performanță

- API CF

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	93.6 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	11.0 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	102	ASTM D 2270
Punct de aprindere	200 °C	ASTM D 92
Punctul de turnare	-12 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.